

Painel Sobrepor Redondo



DETALHES EM ROXO



Driver



COMPOSIÇÃO

ALUMÍNIO

ECONOMIA DE ENERGIA

ATÉ **85%**

VIDA ÚTIL

25.000h

AUTOVOLT

100-240V

FREQUÊNCIA

50/60Hz

ÂNGULO DE ABERTURA

120°

IRC

80

DIMERIZAÇÃO

NÃO PERMITE

POTÊNCIA	FP	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES	CAIXA	REF.	CÓD. DE BARRAS
6W	≥0,5	450lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 112x27mm	20 Unid.	9206	7898461968297
				☀ 4.000K			10227	7898461971006
				☀ 6.500K			8200	7898461967443
12W	≥0,5	900lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 170x28mm	10 Unid.	9205	7898461968280
				☀ 4.000K			10226	7898461970993
				☀ 6.500K			8199	7898461967436
18W	≥0,5	1.350lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 220x28mm	10 Unid.	9204	7898461968273
				☀ 4.000K			10225	7898461970986
				☀ 6.500K			8198	7898461967429
24W	≥0,5	1.800lm	75lm/W	☀ 3.000K	Ø 300x28mm	10 Unid.	9203	7898461968266
				☀ 4.000K			10224	7898461970979
				☀ 6.500K			8197	7898461967412